



BWS15

STĚNOVÁ PILA

HYDRAULICKÝ POHON KOTOUČE
ELEKTRICKÝ NEBO HYDRAULICKÝ POSUV

BRAUN®

MASCHINENFABRIK

BWS15

stěnová pila pro řezy do hloubky 680 mm s hydraulickým pohonem

TECHNICKÁ DATA:	BWS15-H	BWS15-E
max. průměr kotouče	1500 mm	1500 mm
vrtání kotouče	60 mm	60 mm
max. hloubka řezu	680 mm	680 mm
max. vstupní výkon	26 kW	26 kW
max. pracovní tlak oleje	260 bar	260 bar
max. průtok oleje	60 l/min	60 l/min
max. otáčky kotouče	1500 ot/min	1500 ot/min
posuv a přísuv k řezu	hydraulický	elektrický #1
výplach řezu	centrální přes hřídel	centrální přes hřídel
úhel natočení řezného ramene	360°	360°
hmotnost s motorem	30,0 kg	35,5 kg
hmotnost bez motoru	25,5 kg	31,0 kg
doporučené hydraulické jednotky	HAE22V, HAE26V	HAE22V-0(F), HAE26V-0(F)
poznámky:	#1: plně automatický, možnost dálkového ovládání	

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

VYSOKÁ EFEKTIVITA ŘEZÁNÍ

vestavěná redukční převodovka umožňuje optimální přenos točivého momentu motoru

KRÁTKÝ ČAS INSTALACE

rychlá instalace řezné hlavy, vodicích kolejnič a motoru

VYSOKÁ PŘESNOST ŘEZU

nastavitelné vodicí kladky umožňují přesné vedení na kolejničích

POUŽITÍ V RŮZNÝCH APLIKACÍCH

bohaté příslušenství - kryt nástroje pro přístěnové řezání, šikmá konzola vodicí kolejniče, zařízení pro lanovou pilu se zásobníkem lana, zařízení pro kruhovou pilu a další

VYSOKÁ ADAPTABILITA

výměnné vodicí kladky umožňují snadnou adaptaci na jiná kolejničová vedení

NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU

bezúdržbová převodovka a osvědčený elektrický motor

BRAUN[®]

M A S C H I N E N F A B R I K

BRAUN MASCHINENFABRIK Ges. m. b. H. & Co. KG

AUSTRIA, 4840 Vöcklabruck, Gmundner Straße 76

Telefon +43 (0) 76 72 - 72 4 63

Telefax +43 (0) 76 72 - 75 6 52

www.braun.at, office@braun.at

diadex[®]
diamond tools & machinery

diadex s.r.o.

Tuřanské náměstí 10, 620 00 Brno, Česká republika

tel/fax +420 545 232 546

www.diadex.eu, info@diadex.cz