

Vrtací sestavy Braun + Weka



Braun BB1S

Braun BB1S + Weka DK13 (korunky Ø 15-130 mm)

- příkon/výkon 1600/1100 W, napájení 230 V, proudový chránič, Intellitronic
- 3-st. převodovka v olejové lázni, otáčky 580/1400/2900 ot./min, spojka
- vrtání za mokra nebo s vysavačem, ve stojanu nebo v ruce, náklon -30° až +45°
- uchycení D60 mm, uchycení korunky 5/4"+G1/2", Anti-Friction, posuv 560 mm



Weka DK13/17



Braun BBD1WS

Braun BB1S + Weka DK17 (korunky Ø 20-160 mm)

- příkon/výkon 2000/1340 W, napájení 230 V, proudový chránič, Intellitronic
- 3-st. převodovka v olejové lázni, otáčky 540/1200/2520 ot./min, spojka
- vrtání za mokra nebo s vysavačem, ve stojanu nebo v ruce, náklon -30° až +45°
- uchycení D60 mm, uchycení korunky 5/4"+G1/2", Anti-Friction, posuv 560 mm



Weka DK32S

Braun BBD1WS + Weka DK32S (korunky Ø 35-250 mm)

- příkon/výkon 3200/2300 W, napájení 230 V, proudový chránič, Intellitronic
- 3-stupňová převodovka v olejové lázni, 300/590/930 ot./min, spojka
- možnost náklonu 30° vpřed až +45° vzad, posuv 600 mm
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4", Anti-Friction kroužek



Weka SR35 Mammut

Braun BBD2W + Weka SR35 (korunky Ø 60-350 mm)

- příkon/výkon 3700/2700 W, napájení 230 V, IP55, Switched Reluctance
- 3-stupňová převodovka v olejové lázni s pumpou, ochranná spojka
- otáčky 150-200-240/300-390-470/470-610-730 ot./min
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4", posuv 660-1120 mm



Weka DK42A

Braun BBD2W + Weka DK42A (korunky Ø 70-400 mm)

- příkon/výkon 3900/3000 W, napájení 3x400 V, IP55
- 3-stupňová převodovka v olejové lázni s pumpou, ochranná spojka
- otáčky 160/340/510 ot./min
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4", posuv 660-1120 mm



Weka DK52

Braun BBD2W + Weka DK52 (korunky Ø 110-500 mm)

- příkon/výkon 5200/4000 W, napájení 3x400 V, IP55
- 3-stupňová převodovka v olejové lázni s pumpou, ochranná spojka
- otáčky 120/240/360 ot./min, uchycení motoru 4 x M8
- uchycení korunky 5/4", Anti-Friction kroužek, posuv 660-1120 mm



Weka SR65

Braun BBD2W + Weka SR65 (korunky Ø 125-500 mm)

- příkon/výkon 6500/5700 W, napájení 3x400 V, IP55, Switched Reluctance
- motor bez převodovky, ochranná spojka
- otáčky 140-175-205-240-270-305 ot./min
- uchycení korunky 5/4", posuv 660-1120 mm



Weka SR7508 Jumbo

Braun BBD4W + Weka SR7508S (korunky Ø 100-700 mm)

- příkon/výkon 7500/5700 W, napájení 3x400 V, IP55, Switched Reluctance
- 3-stupňová převodovka v olejové lázni s pumpou, ochranná spojka
- otáčky 70-105-125/140-205-250/225-325-390 ot./min
- uchycení korunky 5/4", posuv 860-1500 mm

Braun BBD6W + Weka SR7508 (korunky Ø 150-900 mm)


- příkon/výkon 7500/5700 W, napájení 3x400 V, IP55, Switched Reluctance
- 3-stupňová převodovka v olejové lázni s pumpou, ochranná spojka
- otáčky 60-80-100/115-160-195/175-250-300 ot./min
- uchycení korunky 5/4", posuv 760-1200 mm



Braun BBD2W



Braun BBD4W



Braun BBD6W