

Ekonomické a univerzální řezačky spar

Lissmac FS 9 a FS 11

Kompaktní a robustní řezačky spar typu FS 9 a FS 11 jsou vhodné na menší a střední řezací práce.

- řezná hlava je plynule zanořována a vytahována z řezu pomocí šroubovice s klikou, tak je zamezeno možnému poškození kotouče
- velká nádrž na vodu s objemem 30 litrů má široké plnicí hrdlo, je výklopná a je vybavena držadly, plnění vody je tedy snadné a rychlé a jsou tak redukovány pracovní prostoje
- chlazení řezného kotouče je řešeno vsřikáváním do krytu
- vertikální poloha motoru zabezpečuje optimální mazání a tak prodlužuje nezbytné servisní intervaly
- řezačka má přesný indikátor hloubky řezu, odpadájí tak nepříjemnosti s přeměřováním hloubky řezu nebo dalším prořezáváním
- snadno snímatelný kryt kotouče
- parkovací brzda



	FS 9, benzin	FS 11, benzin
kotouč	max. 400 mm, vrtání 25.4 mm	max. 450 mm, vrtání 25.4 mm
hloubka řezu	max. 140 mm	max. 165 mm
motor	Briggs&Stratton, 5.6 kW (7.6 HP)	Honda GX390, 8.2 kW (11.2 HP)
otáčky nástroje	2550 ot./min	2550 ot./min
rozměry	1005/505/805 mm	1005/505/805 mm
hmotnost	78 kg	92 kg