

1-FÁZOVÉ MOTORY PRO RUČNÍ VRTÁNÍ I PRO VRTACÍ STOJANY

vyráběno
v EU 

DK 11 / DK 1108

- vysokootáčková ruční vrtáčka pro diamantové vrtání
- napájení 1 x 230 V, příkon 1600 W, výkon 1000 W, proudový chránič
- otáčky 6500 ot./min, doporučený průměr korunek při ručním vrtání 15-30 mm
- převodovka v olejové lázni
- DK 11: uchycení motoru D60 mm, uchycení korunky G1/2"
- DK 1108: uchycení motoru D60 mm, uchycení korunky M33/3
- délka 330 mm, hmotnost 5.5 kg



DK 11

1 140 EUR

DK 1108

1 145 EUR

WR 10 - vedení vrtáku s kroužkem odvádění vody

180 EUR

DK 116

- ruční vrtáčka pro krabicové vrtáky
- napájení 1 x 230 V, příkon 1600 W, výkon 1080 W
- otáčky 1500 ot./min, doporučený průměr korunek při ručním vrtání 50-82 mm
- převodovka v olejové lázni
- uchycení motoru D60 mm, uchycení korunky M16
- délka 420 mm, hmotnost 5.0 kg



DK 116

850 EUR

DK 118

- nízkootáčková ruční vrtáčka pro diamantové vrtání za sucha
- napájení 1 x 230 V, příkon 1600 W, výkon 1080 W
- otáčky 430 ot./min, doporučený průměr korunek při ručním vrtání 100-250 mm
- převodovka v olejové lázni
- uchycení motoru D60 mm, uchycení korunky 5/4" nebo M33/3
- délka 360 mm, hmotnost 5.4 kg



DK 118

980 EUR

DK 119

- nízkootáčková ruční vrtáčka pro diamantové vrtání za mokra
- napájení 1 x 230 V, příkon 1600 W, výkon 1080 W, proudový chránič
- otáčky 430 ot./min, doporučený průměr korunek při ručním vrtání 100-250 mm
- převodovka v olejové lázni
- uchycení motoru D60 mm, uchycení korunky 5/4" nebo M33/3
- délka 360 mm, hmotnost 5.4 kg



DK 119

1 053 EUR

DK 0803 / DK 09

- univerzální vrtací motor s převodovkou pro diamantové vrtání se stojanem nebo pro ruční použití
- napájení 1 x 230 V, příkon 1800 W, výkon 1200 W, proudový chránič
- otáčky 560/1700 ot./min
- doporučený průměr korunek ve stojanu 30-150 mm, při ručním vrtání 30-80 mm (beton), 30-200 mm (zdivo)
- převodovka v olejové lázni
- uchycení motoru D60 mm, uchycení korunky G1/2" + 5/4" [DK 0803] a 5/4" [DK 09]
- délka 450 mm, hmotnost 4.9 kg [DK 0803] a délka 485 mm, hmotnost 5.2 kg [DK 09], transportní box



DK 0803 (vrtání za mokra)

945 EUR

DK 09 (vrtání za mokra i za sucha s vysavačem)

995 EUR

1-FÁZOVÉ MOTORY PRO RUČNÍ VRTÁNÍ I PRO VRTACÍ STOJANY

vyráběno
v EU 

DK 13 / DK 17

- univerzální vrtací motor s převodovkou pro diamantové vrtání se stojanem nebo pro ruční použití
- možnost vrtání za mokra nebo za sucha s vysavačem
- převodovka v olejové lázni
- uchycení motoru D60 mm, uchycení korunky 5/4"+G1/2", Anti-Friction kroužek
- délka 420 mm, hmotnost 6.3 kg, transportní box



DK 13 (1600/1100 W, otáčky 580/1400/2900 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 15-130 mm, při ručním vrtání 15-60 mm)	1 335 EUR
DK 17 (2000/1340 W, otáčky 540/1200/2520 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 20-160 mm, při ručním vrtání 20-100 mm)	1 375 EUR

1-FÁZOVÉ MOTORY PRO VRTACÍ STOJANY

vyráběno
v EU 

DK 26

- vrtací motor s převodovkou pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 1 x 230 V, příkon 2600 W, výkon 1870 W, proudový chránič
- otáčky 300/590/930 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 40-250 mm
- převodovka v olejové lázni s mazací pumpou
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4", Anti-Friction kroužek
- délka 490 mm, hmotnost 11.6 kg



DK 26 (otáčky 300/590/930 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 40-250 mm)	1 550 EUR
--	-----------

DK 32 / DK 32 S

- vrtací motor s převodovkou pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 1 x 230 V, příkon 3200 W, výkon 2700 W, IP55
- převodovka v olejové lázni s mazací pumpou
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4", Anti-Friction kroužek
- délka 488 mm, hmotnost 11.9 kg



DK 32 (otáčky 230/480/720 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 55-350 mm)	1 760 EUR
DK 32 S (otáčky 300/590/930 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 35-250 mm)	1 760 EUR

SR 25

- vrtací motor bez převodovky se 6-6 otáčkami pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 1 x 230 V, příkon 3700 W, výkon 2700 W, IP55
- SWITCHED RELUCTANCE motor, žádné uhlíkové kartáče či jiné rotační kontakty
- Soft Turn - režim nízkých otáček při zavrtávání korunky
- převodovka v olejové lázni s mazací pumpou, elektronická a tepelná ochrana motoru
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4" nebo M33/3
- délka 440 mm, hmotnost 14.7 kg



SR 25 (otáčky 230-280-340-410-490-570 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 70-370 mm)	2 295 EUR
--	-----------

SR 35

- vrtací motor s převodovkou a s 9-6 otáčkami pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 1 x 230 V, příkon 3700 W, výkon 2700 W, IP55
- SWITCHED RELUCTANCE motor, žádné uhlíkové kartáče či jiné rotační kontakty
- převodovka v olejové lázni s mazací pumpou, elektronická a tepelná ochrana motoru
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4" nebo M33/3
- délka 510 mm, hmotnost 16.0 kg



SR 35 (otáčky 150-200-240/300-390-470/470-610-730 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 60-350 mm)	2 430 EUR
--	-----------

3-FÁZOVÉ MOTORY PRO VRTACÍ STOJANY

vyráběno
v EU 

DK 42 A / DK 42 AL / DK 42 AS

- vrtací motor s převodovkou pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 3 x 400 V, příkon 3900 W, výkon 3000 W, IP55
- převodovka v olejové lázni, tepelná ochrana motoru
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4"
- délka 540 mm, hmotnost 19,0 kg



DK 42 A (otáčky 160/340/510 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 70-400 mm)	2 020 EUR
DK 42 AL (otáčky 140/300/440 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 90-450 mm)	2 020 EUR
DK 42 AS (otáčky 240/505/760 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 50-300 mm)	2 020 EUR

DK 52 / DK 52 S

- vrtací motor s převodovkou pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 3 x 400 V, příkon 5200 W, výkon 4000 W, IP55, Super silent motor
- převodovka v olejové lázni s mazací pumpou, tepelná ochrana motoru
- uchycení motoru 4 x M8, uchycení korunky 5/4", Anti-Friction kroužek
- délka 580 mm, hmotnost 22,9 kg



DK 52 (otáčky 120/240/360 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 110-500 mm)	2 250 EUR
DK 52 S (otáčky 160/330/490 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 80-450 mm)	2 250 EUR

SR 65

- vrtací motor bez převodovky a s 6-ti otáčkami pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 3 x 400 V, příkon 6500 W, výkon 5700 W, IP55
- SWITCHED RELUCTANCE motor, žádné uhlíkové kartáče či jiné rotační kontakty
- možnost změny otáček během vrtání, doporučený průměr vrtací korunky na LED displeji
- převodovka v olejové lázni s mazací pumpou, elektrická a tepelná ochrana motoru
- uchycení korunky 5/4"
- délka 515 mm, hmotnost 18,3 kg



SR 65 (otáčky 140-175-205-240-270-305 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 125-500 mm)	3 010 EUR
---	-----------

SR 7508 / SR 7508 S

- vrtací motor s převodovkou a s 9-ti otáčkami pro diamantové vrtání se stojanem
- napájení 3 x 400 V, příkon 7500 W, výkon 5700 W, IP55
- SWITCHED RELUCTANCE motor, žádné uhlíkové kartáče či jiné rotační kontakty
- převodovka v olejové lázni s mazací pumpou, tepelná ochrana motoru
- uchycení korunky M33/3
- délka 620 mm, hmotnost 19,5 kg



SR 7508 (otáčky 60-80-100/115-160-195/175-250-300 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 150-900 mm)	3 220 EUR
SR 7508 S (otáčky 70-105-125/140-205-250/225-325-390 ot./min, doporučený průměr korunek ve stojanu 100-700 mm)	3 220 EUR

DIAMANTOVÉ RUČNÍ PILY

vyráběno
v EU 

HS 40

- diamantová ruční pila
- průměr kotouče 400 mm, hloubka řezu nastavitelná (max. 165 mm), otáčky kotouče 2600 ot./min
- řezání za sucha nebo za mokra, kotouč kompletně chráněn krytem
- napájení 1 x 230 V, příkon 3700 W, výkon 2800 W, frekvenční měnič, IP55
- HF motor a frekvenční měnič vodou chlazené
- převodovka motoru v olejové lázni, elektronické řízení motoru s ochranami
- hmotnost pily 8,5 kg



HS 40, diamantová ruční pila	2 950 EUR
HS 40402, vodící lišta pro HS 40	70 EUR